

(NCCS) TMA

ILAC-MRA

CNAC

中国合格评定
国际互认
检测

ILAC-MRA


松 松 坦 生

地址：松江区松林路100号

邮编：201600

电话：021-57611111

上海松松坦生股份有限公司



佛山市商品混凝土质量控制中心 项目监理实施细则

第一章 总则

1.1 本细则是根据《建设工程监理规范》(GB50395-2012)和《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)等有关法律法规,结合本工程实际情况编制的,用于指导本工程的监理工作。

1.2 本细则适用于本工程的商品混凝土质量控制。

第二章 监理组织机构及人员配备

2.1 监理单位应成立商品混凝土质量控制监理小组,由总监理工程师担任组长,专业监理工程师担任副组长,监理员担任组员。

2.2 监理单位应配备必要的检测设备和工具,用于商品混凝土的质量检测。

第三章 监理工作程序

3.1 监理单位应在商品混凝土浇筑前,对施工单位提交的《商品混凝土配合比设计报告》进行审核,合格后方可进行浇筑。

3.2 监理单位应在商品混凝土浇筑过程中,对施工单位的浇筑工艺、振捣情况等进行检查,并做好旁站记录。

3.3 监理单位应在商品混凝土浇筑完成后,对混凝土的养护情况进行检查,并做好养护记录。

3.4 监理单位应在商品混凝土浇筑完成后,对混凝土的强度进行检测,合格后方可进行下一道工序的施工。

3.5 监理单位应在商品混凝土浇筑完成后,对混凝土的外观质量进行检查,合格后方可进行下一道工序的施工。

3.6 监理单位应在商品混凝土浇筑完成后,对混凝土的耐久性进行检测,合格后方可进行下一道工序的施工。

3.7 监理单位应在商品混凝土浇筑完成后,对混凝土的耐久性进行检测,合格后方可进行下一道工序的施工。

3.8 监理单位应在商品混凝土浇筑完成后,对混凝土的耐久性进行检测,合格后方可进行下一道工序的施工。

检验报告

共 5 页，第 4 页

号	检验项目	符号	标准要求	检验结果	判定
15	耐高浓度酸和碱	_____	经检验后分级	3H/4级	_____
16	耐磨性	_____	经试验后报告耐磨转数和等级	2100转 4级	_____

22	莫氏硬度	_____	_____	7	_____
反射光泽度		A类装饰装修材料		≥ 80	
表面光泽度		A类装饰装修材料		≥ 80	

